

Εγγυηση -Οδηγίες εγκατάστασης - χρήσης
Warranty - Installation instructions -usage instructions



ORABELLA
DESIGN FOR YOU

Single lever rain shower faucet



WWW.ORABELLA.GR

808017-776-20220518

GUARANTEE

Dear customer

Congratulations upon your choice. You have just acquired a high quality faucet which has been constructed upon high quality raw materials and strict control upon every stage of production

In order for this warranty to be valid it is important to keep the proof of purchase

For cleaning the product it is advised to use only soft clothe and liquid soap

5 YEARS GUARANTEE

All the ORABELLA faucets are covered by a 5 years warranty upon malfunction of the cartridge

2 YEARS GUARANTEE

For the chrome quality

THIS GUARANTEE DOES NOT COVER

Damages during transportation

Damages caused by improper installation or installation done from incompetent technician

Damages caused by the use of abrasive cleaners (acid, alcoholic and corrosive)

Damages caused by scratching with hard material during cleaning

In case you need spare parts you are kindly advised to use ORABELLA genuine spare parts

WWW.ORABELLA.GR

ΕΓΓΥΗΣΗ

Αγαπητέ πελάτη

Συγχαρητήρια για την επιλογή σας. Μόλις αποκτήσατε μια εξαιρετικής ποιότητας μπαταρία η οποία έχει κατασκευαστεί από κορυφαία ποιότητας υλικά και έχει περάσει ενδελεχείς ελέγχους σε κάθε στάδιο της παραγωγής της.

Για να ισχύει η εγγύηση απαραίτητο είναι να συνοδεύετε από παραστατικό αγοράς

Για τον καθαρισμό του προϊόντος χρησιμοποιείτε μόνο μαλακό πανί και υγρό κρεμοσάπουνο

5 ΧΡΟΝΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ

Όλες οι μπαταρίες ORABELLA καλύπτονται από εγγύηση 5 ετών για το μηχανισμό τους

2 ΧΡΟΝΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ

Φινίρισμα της μπαταρίας (Χρώμιο)

Η ΕΓΓΥΗΣΗ ΔΕΝ ΚΑΛΥΠΤΕΙ

Βλάβες που προκληθήκαν από τη μεταφορά

Βλάβες που προκληθήκαν από κακή εγκατάσταση ή μετατροπές του προϊόντος κατά την εγκατάσταση από μη εξουσιοδοτημένο προσωπικό

Βλάβες από χρήση ακατάλληλων ισχυρών καθαριστικών (όξινα αλκοολούχα και άλλα διαβρωτικά διαλύματα)

Βλάβες που προκλήθηκαν από τριβή κατά τον καθαρισμό

Βλάβες από κακή ποιότητα νερού του δικτύου

Σε περίπτωση που χρειαστείτε ανταλλακτικά παρακαλούμε χρησιμοποιήστε μόνο γνήσια

ORABELLA

Installation Notice

Please double-check the accessory list hereinafter and contact our distributor for any unconformity.

1.2 Please do not attempt to disassemble the main body as it has been installed & commissioned correctly & precisely before leaving the factory.

The hot water supply should be connected to the left and the cold water supply to the right, when viewed from the operating position. If this is not taken into account can cause permanent damage to the cartridge.

Supply lines should be purged to clean impurities before connecting the unit.

The water pressure is 0.05MPa-1.0MPa (including cold & hot water pressure), suitable for water temperature is from 4°C to 90°C

Warm reminder:

In the cold areas or the indoor temperature is less than 4°C in winter, if no using the faucets for a long time, please turn off the inlet water valve and drain the remaining water inside the supply pipe, which can avoid the faucet damage caused by the expansion of the frozen water.

Installation Preparation

Please read users manual carefully before installation. The installation must be performed by a qualified person

Installation Instruction

Turn on the water to double-check whether there is any leakage in each connector. Open the handle of the faucet. Normally, the wider the angle is, the larger the flow rate is and vice versa. When open the mixer, if turn the handle to the left, there will be hotter water flow and vice versa

Cleaning & Maintenance

To keep the product clean & shining, follow the steps as follows:

5.1 Flush with clean water & dry with soft cloth only;

5.2 If any dirt, clean with soft liquid or transparent glass detergent.

5.3 Do not use any scrubbing detergent, polisher, sand-cloth, paper tissue or scraper.

5.4 Do not use acid detergent, insoluble & grain-like detergent or soap.

1.Σημείωση εγκατάστασης

1.1 Παρακαλώ ελέγξτε αν όλα τα εξαρτήματα στη λίστα υπάρχουν στο κουτί. Σε διαφορετική περίπτωση επικοινωνήστε με τον προμηθευτή

1.2 Παρακαλώ μην επιχειρήσετε να αποσυναρμολογήσετε τον κορμό εππειδή έχει συναρμολογήσει με ακρίβεια πριν φύγει από το εργοστάσιο

1.3 Η ζεστή παροχή πρέπει να συνδεθεί στα αριστερά και η κρύα στα δεξιά όπως κοιτάμε την μπαταρία. Σε αντίθετη περίπτωση μπορεί να προκληθεί μόνιμη ζημιά στο μηχανισμό

1.4 Παρακαλώ αφήστε το νερό να τρέξει από τις παροχές πριν συνδέσετε τη μπαταρία για να καθαρίσουν τυχόν υπολείμματα μέσα στις σωλήνες

1.5 η πίεση του νερού πρέπει να είναι από 0.05MPa μέχρι 1.0MPa και η κατάλληλη θερμοκρασία νερού είναι 4°C to 90°C

2.Μια υπενθυμιση

Σε ψυχρές περιοχές που η θερμοκρασία μπορεί να πέσει κάτω από τους 4°C αν δεν χρησιμοποιείτε τη μπαταρία για καιρό παρακαλώ κλείστε την παροχή και αδειάστε το νερό μέσα στη μπαταρία γιατί μπορεί να προκαλέσει ρωγμή στη μπαταρία αν το νερό διασταλεί λόγω του ψύχους

3.προετοιμασία εγκατάστασης

3.1 Παρακαλώ διαβάστε τις οδηγίες πριν την εγκατάσταση

3.2 η εγκατάσταση πρέπει να γίνει από εξειδικευμένο προσωπικό

4.οδηγίες εγκατάστασης

4.1 Ανοίξτε το νερό για να δείτε αν υπάρχουν διαρροές σε κάθε σύνδεση

4.2 Ανοίξτε το χερούλι της μπαταρίας, κανονικά όσο πιο πολύ το ανοίγετε τόσο μεγαλύτερη η ροή και το αντίθετο

4.3 όταν ανοίγετε το μικτή στα αριστερά θα έχετε μεγαλύτερη ροή ζεστού νερού και το αντίθετο

5.καθαρισμος και συντηρηση

Για να έχετε το προϊόν καθαρό και γυαλισμένο ακολουθείστε τα παρακάτω βήματα

5.1 ξεπλύνετε με καφερό νερό και σκουπίστε με καθαρό πανί μόνο

5.2 Αν υπάρχει βρωμιά καθαρίστε με ήπιο καθαριστικό

5.3 Μην χρησιμοποιείτε σκληρά καθαριστικά γυαλιστικά γυαλόχαρτα η ζύστρες γιατί θα προκαλέσετε μόνιμη ζημιά

5.4 Μην χρησιμοποιείτε οξύ η καθαριστικά με αλκοόλ





